



Aktualnie dotowane produkty



Kotły na biomasę z ręcznym załadunkiem paliwa

Montaż ze zbiornikiem buforowym o minimalnej pojemności 55 l / 1 kW mocy kotła

| Kotły zgazowujące drewno - DŘEVOPLYN - z wentylatorem wyciągowym - z węzownicą schładzającą | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| typ kotła | moc kotła (kW) | obliczona / zalecana pojemność zbiornika buforowego | Id.urządzenia |

| | | | |
|--------|----|---|-----------|
| DC18S | 20 | 1100 l / 2x 750 l (1x 1000 l + 120 l Zasobnik C.W.U.) | KZ-400023 |
| DC25S | 27 | 1485 l / 2x 750 l | KZ-700007 |
| DC30SX | 30 | 1650 l / 2x 1000 l (2x 800 l + 60 l Zasobnik C.W.U.) | KZ-800016 |
| DC32S | 35 | 1925 l / 2x 1000 l | KZ-600017 |
| DC40SX | 40 | 2200 l / 3x 1000 l (2x 1000 l + 200 l Zasobnik C.W.U.) | KZ-400018 |
| DC100 | 99 | z wentylatorem nadmuchowym | KZ-000015 |

| Kotły zgazowujące drewno - GENERÁTOR - z wentylatorem wyciągowym - z węzownicą schładzającą | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| typ kotła | moc kotła (kW) | obliczona / zalecana pojemność zbiornika buforowego | Id.urządzenia |

| | | | |
|---------|----|--|-----------|
| DC15GS | 15 | 825 l / 1x 1000 l | KZ-700012 |
| DC20GS | 20 | 1100 l / 2x 750 l (1x 1000 l + 120 l Zasobnik C.W.U.) | KZ-800356 |
| DC25GS | 25 | 1375 l / 2x 750 l | KZ-300009 |
| DC32GS | 32 | 1760 l / 2x 1000 l | KZ-100010 |
| DC50GSX | 49 | 2695 l / 3x 1000 l | KZ-600357 |
| DC70GSX | 70 | 3850 l / 4x 1000 l | KZ-400358 |

| Kotły zgazowujące drewno - DOKOGEN - z wentylatorem wyciągowym - z węzownicą schładzającą | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| typ kotła | moc kotła (kW) | obliczona / zalecana pojemność zbiornika buforowego | Id.urządzenia |

| | | | |
|--------|----|---|-----------|
| DC18GD | 19 | 1045 l / 2x 750 l (1x 1000 l + 60 l Zasobnik C.W.U.) | KZ-800361 |
| DC25GD | 25 | 1375 l / 2x 750 l | KZ-600362 |

Kotły na biomasę z ręcznym i automatycznym załadunkiem paliwa z wymaganym zbiornikiem buforowym

Montaż ze zbiornikiem buforowym o minimalnej pojemności 55 l / 1 kW mocy kotła

| Kotły kombinowane na drewno i pelety - automatyczny start palnika po wypaleniu drewna | | | |
|--|-----------------|--|---------------|
| typ kotła | moc kotła (kW) | obliczona / zalecana pojemność zbiornika buforowego | Id.urządzenia |
| | drewno / pelety | | |

| | | | |
|--------|---------------|--|-----------|
| DC18SP | 20 / 4,5 - 15 | 1100 l / 2x 750 l (1x 1000 l + 120 l Zasobnik C.W.U.) | KZ-200670 |
| DC25SP | 27 / 6 - 20 | 1485 l / 2x 750 l | KZ-300453 |
| DC32SP | 35 / 6 - 20 | 1925 l / 2x 1000 l | KZ-400669 |

Kotły na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa

Montaż bez konieczności instalacji zbiornika buforowego.

| Automatyczne kotły na pellet - wersja standardowa | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| typ kotła | moc kotła (kW) | obliczona / zalecana pojemność zbiornika buforowego | Id.urządzenia |

| | | | |
|-------|----------|-------------|-----------|
| D10PX | 3 - 10 | --- / 300 l | KB-400165 |
| D15PX | 4,5 - 15 | --- / 500 l | KB-901600 |
| D20PX | 4,5 - 20 | --- / 500 l | KB-601606 |
| D25PX | 4,5 - 24 | --- / 500 l | KB-401507 |

Kotły D10PX, D15PX, D20PX i D25PX są dostarczane jako kompletne urządzenia z palnikiem ATMOS A25, podajnikiem oraz zbiornikiem na pellet o pojemności 65 l (D10PX) / 175 l (D15PX, D20PX) / 215 l (D25PX).

| Automatyczne kotły na pellet z palnikiem w górnych drzwiczkach - kotły z modyfikacją | | | |
|---|----------------|--|---------------|
| typ kotła | moc kotła (kW) | obliczona / zalecana pojemność zbiornika buforowego | Id.urządzenia |

| | | | |
|---------|----|-------------|-----------|
| DC18PSX | 20 | --- / 500 l | KZ-500697 |
| DC25PSX | 27 | --- / 500 l | KZ-300698 |
| DC30PSX | 30 | --- / 500 l | KZ-100699 |